



P310i

성능



고속 컬러 인쇄에 가장 적합한 단면 컬러 카드 프린터

각종 편리한 기능이 탑재되어 탁월한 인쇄 품질을 내주는 Zebra P310i 는 쓰기 쉽고, 믿을 수 있으며, 무난한 가격 대의 단면 카드 프린터입니다.

P310i 카드 프린터로 다음과 같은 카드를 인쇄할 수 있습니다.

- » 사원증
- » 근태 관리용 카드
- » 학생증 및 시설 출입증
- » 클럽 회원 카드 및 로열티 카드

Zebra P310i 의 장점

고급 컬러 인쇄: 개선된 색상처리 펌웨어와 더욱 풍부해진 색상 배합

안정적인 작동: 안정성이 뛰어나고 현장에서 그 우수성이 검증된 P310 인쇄 엔진

i Series 지능형 인쇄 시스템: 한층 개선된 i Series 기능으로 누구나 고품질 이미지 카드를 간편하게 인쇄할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.

- » 고급 RFID 기술
- » 자동 드라이버 구성
- » 지능형 컬러 최적화
- » 리본 이미지 카운터 및 리본 부족 알림 기능
- » 향상된 리본 구성 기능



기본 사양:

- » 카드당 25 초의 인쇄 속도
- » 단면 컬러 카드 인쇄
- » 병렬 또는 USB 인터페이스
- » 카드 75매 용량의 공급 장치
- » i Series 프린터에서 컬러 인쇄 시 TrueColours™ i Series 리본 필요

P310i 카드 프린터

*i*series



Card
Printer
Solutions

P310i

카드 프린터 제품 사양



일반 사양

- » 고속 인쇄
- » 컬러 단면 인쇄 시 시간당 144 개 카드 인쇄 (YMCKO)
- » 시간당 900 개 카드 (Resin Black - K)
- » 2MB 이미지 메모리 표준
- » Windows® 드라이버 (98, ME, NT, 2000, XP 용)
- » 양방향 드라이버 통신
- » 2 년간의 프린터 보증 (지역별로 조정 가능)
- » 2 년간의 (무제한 패스) 프린트 헤드 보증 (지역별로 조정 가능)

컬러 인쇄

- » 컬러 염료 전사 인쇄 또는 단색 열전사 인쇄
- » 컬러 단면 인쇄 시 카드당 25 초의 인쇄 속도 (YMCKO)
- » 300dpi (11.8 도트 /mm) 의 인쇄 해상도

바코드

- » 코드 39, 코드 128 B 및 C (검증번호 포함 / 제외)
- » 2/5 및 2/5 인터리브
- » UPC-A, EAN 8 및 EAN 13
- » Windows® 드라이버로 PDF-417 2D 바코드 및 각종 기호 인쇄

글꼴

- » Windows® 드라이버로 트루타입 글꼴 인쇄

카드 사양

- » 종류: PVC, 합성 PVC
- » 카드 너비/길이: ISO CR-80 - ISO 7810, 54mm (2.12인치) x 86mm (3.38 인치)
- » 마그네틱 띠 - ISO 7811
- » 스마트 카드 - ISO 7816-2
- » 카드 두께: 10mil (0.25mm) ~ 60mil (1.524mm)
- » 카드 공급 장치 용량: 75 개 카드 (30mil)
- » 카드 출력 호퍼 용량: 75 개 카드 (30mil)

리본 사양

- » i Series 프린터에서 컬러 인쇄 시 i Series 리본 필요
- » 단색: 1500 개 및 1000 개 카드 / 롤
- » 단색 색상: 검정, 빨강, 파랑, 초록, 은색, 금색, 흰색, 금형 (Scratch-Off) 회색
- » YMCKO: 200 개 및 330 개 카드 / 롤
- » KdO: 500 개 카드 / 롤
- » KrO: 500 개 카드 / 롤
- » 오버레이 바니시: 투명 및 홀로그램: 350 개 카드 / 롤



통신 인터페이스

- » Centronics 병렬 (병렬 케이블 포함)
- » USB 옵션

기계 사양

- » 너비: 315mm (12.4 인치)
- » 깊이: 198mm (7.75 인치)
- » 높이: 220mm (8.7 인치)
- » 무게: 6.1kg (13.4 파운드)

전기 사양

- » 110 ~ 240 볼트 AC, 50 ~ 60Hz (자동 변환)
- » FCC Class B, CE, UL 및 CUL 승인

환경 사양

- » 작동 온도: 섭씨 15 ~ 30 도 (화씨 60 ~ 86 도)
- » 작동 습도: 20% ~ 65%, 비응축
- » 보관 온도: 섭씨 -5 ~ 70 도 (화씨 23 ~ 158 도)
- » 보관 습도: 20% ~ 70%, 비응축
- » 통풍 상태: 공기 흐름이 원활해야 함

옵션

- » USB 인터페이스
- » Smart Card Contact Station (30mil 카드 전용)
- » 마그네틱 인코더 (30mil 카드 전용)
- » 청소 제품
- » 서비스 설명서

www.zebracard.com

* 최적의 성능을 위해 Zebra 매체를 사용하십시오.



Zebra Technologies Corporation



ISO 9001 인증 기업 © 2003 ZIH Corp.
 별도의 언급이 없는 한, 제시된 사양은 표준 기능의 기본 모델 프린터 사양입니다. 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 상표명은 해당 회사의 상표입니다. 모든 권리는 관련 법령에 의해 보호됩니다. 이 문서에 나와 있는 모든 저작권, 상표, 서비스표는 해당 소유권자가 등록한 것입니다. 이러한 상표 사용으로 발생 또는 수반되는 권리의 침해는 없습니다.
 부품 번호 P310i-10/03

북미 지역

Zebra Technologies Corporation
 Card Imaging Division
 1001 Flynn Road
 Camarillo, CA 93012-8706
 USA
 전화: +1 805 579 1800
 팩스: +1 805 579 1808
 미국 내 무료 전화: 800 452 4056
 전자 우편: cards@zebra.com

유럽, 중동, 아프리카 지역

Zebra Technologies Corporation
 Card Imaging Division
 The Valley Centre, Gordon Road
 High Wycombe
 Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
 전화: +44 870 241 1527
 팩스: +44 870 241 0765
 전자 우편: eurosales@zebra.com

아시아 태평양 지역

Zebra Technologies Corporation
 Card Imaging Division
 1 Sims Lane #06-11
 387355 Singapore
 전화: +65 6858 0722
 팩스: +65 6885 0836
 전자 우편: asiassales@zebra.com

중남미 지역

Zebra Technologies Corporation
 Card Imaging Division
 6175 NW 153rd St. #121
 Miami Lakes, FL 33014
 USA
 전화: +1 305 558 3100
 팩스: +1 305 558 8485
 전자 우편: latinsales@zebra.com